

# RUBEN



Lignes panoramiques et design minimaliste, idéal pour créer un environnement sophistiqué.

- Porte en fonte avec vitre vitrocéramique résistant à 750°C
- Tiroir à cendres amovible pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en hauteur
- Encastrable à la rénovation ou à la création d'une cheminée
- Finition gris anthracite anticorrosion de 650°C
- Différents designs : vision frontale ou frontale & latérale



En option kit de raccordement à l'air.

	RUBEN F	RUBEN G/D	RUBEN 3C
Puissance globale	17 kW	16 kW	16 kW
Puissance thermique nominale	14 kW	13 kW	13 kW
Rendement	83 %	81 %	81 %
Rendement saisonnier	73,1 %	71,2 %	71,2 %
Température des fumées	209 C°	248 C°	248 C°
CO à 13% o2	0,09 %	0,07 %	0,05 %
CO à 13% o2	1149 mg/Nm <sup>3</sup>	626 mg/Nm <sup>3</sup>	626 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières	32 mg/Nm <sup>3</sup>	34 mg/Nm <sup>3</sup>	34 mg/Nm <sup>3</sup>
Nox	139 mg/Nm <sup>3</sup>	132 mg/Nm <sup>3</sup>	132 mg/Nm <sup>3</sup>
Cov	111 mg/Nm <sup>3</sup>	46 mg/Nm <sup>3</sup>	46 mg/Nm <sup>3</sup>
Tirage min - max	10 à 12 Pa	10 à 12 Pa	10 à 12 Pa
Consommation de bûches	4 kg/h	3,9 kg/h	3,9 kg/h
Diamètre d'entrée d'air	100 mm	100 mm	100 mm
Diamètre de sortie des fumées	200 mm	200 mm	200 mm
Dimensions poêle (H x L x P)	633 x 1000 x 465 mm	552 x 967 x 480 mm	552 x 1012 x 480 mm
Dimensions vitre face (H x L)	468 x 844 mm	468 x 844 mm	468 x 844 mm
Dimensions vitre côté (H x L)		468 x 379 mm	468 x 379 mm
Dimensions foyer (H x L x P)	306 x 780 x 286 mm	306 x 780 x 286 mm	306 x 780 x 286 mm
Dimensions avec pied min (H x L x P)	710 x 1000 x 465 mm	838 x 967 x 480 mm	838 x 1012 x 480 mm
Dimensions avec pied max (H x L x P)	1010 x 1000 x 465 mm	998 x 967 x 480 mm	998 x 1012 x 480 mm
Indice I'	0,48	0,45	0,39
Combustible	Bûches	Bûches	Bûches
Taille des bûches	750 mm	750 mm	750 mm
Poids	148 kg	165 kg	161 kg
Classe Énergétique (CE)	A+	A	A

