

GENOVA 6/9

Etanche



Sous avis technique CSTB
N° 14.2/19-2280_V1

Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Boîtier Wifi en option



Poêle avec Télécommande sonde déportée de série



Ventilation

Capacité du réservoir à granulés : 19 kg

Tableau de contrôle intégré tactile pour une esthétique parfaite
Programmation journalière hebdomadaire

Vitre sérigraphiée toute hauteur

Corps de chauffe de 3 mm en acier + plaque en fonte de 9 mm = 12 mm

Plaque écart au feu de 3 mm + 4 mm en acier = 7 mm

Brasero en fonte

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte vitrée ou de la trappe à granulés

Pieds réglables

Poignée sécurité

Système breveté anti explosion

Bougie en céramique



| | 6 | 9 |
|---|--------------------|--------------------|
| Puissance globale | 6,9 kW | 9,89 kW |
| Puissance thermique (à Puissance nominale) | 6,65 kW | 8,75 kW |
| Puissance thermique (à Puissance réduite) | 3,55 kW | 3,55 kW |
| Rendement (à Puissance nominale) | 88 % | 88 % |
| Rendement (à Puissance réduite) | 92 % | 92 % |
| Rendement saisonnier | 85 % | 85 % |
| Température des fumées (à Puissance nominale) | 151 °C | 151 °C |
| Température des fumées (à Puissance réduite) | 96,4 °C | 96,4 °C |
| CO à 13% O2 (à Puissance nominale) | 0,013 % | 0,013 % |
| CO à 13% O2 (à Puissance réduite) | 0,024 % | 0,024 % |
| CO à 13% O2 | 162 mg/Nm3 | 162 mg/Nm3 |
| Poussières | 19,8 mg/Nm3 | 19,8 mg/Nm3 |
| Nox | 133,5 mg/Nm3 | 133,5 mg/Nm3 |
| COV | 6,2 mg/Nm3 | 6,2 mg/Nm3 |
| Tirage min - max | 10 à 50 Pa | 10 à 50 Pa |
| Capacité du réservoir à granulés | 19 kg | 19 kg |
| Consommation de granulés (à Puissance nominale) | 2,1 kg/h | 2,1 kg/h |
| Consommation de granulés (à Puissance réduite) | 0,75 kg/h | 0,75 kg/h |
| Autonomie max | 24 h | 25 h |
| Diamètre d'entrée d'air | 40 mm | 40 mm |
| Diamètre de sortie des fumées | 80 mm | 80 mm |
| Dimensions (H x L x P) | 969 x 462 x 528 mm | 969 x 462 x 528 mm |
| Tension et fréquence d'alimentation | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
| Consommation min - max | 80 - 380 W | 80 - 380 W |
| Débit du ventilateur | 230 m³/h | 230 m³/h |
| Indice I' | 0,13 | 0,13 |
| Mode Stand-by | oui | oui |
| Combustible | Granulés | Granulés |
| Taille du granulé | 6 x 30 mm | 6 x 30 mm |
| Poids | 117 kg | 117 kg |
| Classe Énergétique (CE) | A+ | A+ |
| Flamme verte | ★★★★★★ | ★★★★★★ |

