

# PAOLA 9/12

Etanche

MOD 9R E A  
MOD 12R E A



Le label du chauffage au bois



Noir RAL 9005

9 - REF : 00057 AC

12 - REF : 00060 AC



Blanc RAL 9010

9 - REF : 00058 AC

12 - REF : 00061 AC



Bordeaux RAL 3004

9 - REF : 00059 AC

12 - REF : 00062 AC

**Possibilité de programmation sur 7 jours,** avec différentes plages horaires de fonctionnement. Poêle équipé d'une sonde ambiante qui vous permet de choisir entre 2 fonctions :

**Le mode «stand-by»** permettra au poêle de s'arrêter arrivé à la température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend.

**Le mode «modulation»** se régulera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

### Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez.

Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Boîtier Wifi en option

Télécommande à distance en option



	9	12
Puissance globale	9,5 kW	12,4 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	8,9 kW	11,4 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,4 kW	3,4 kW
Rendement (à puissance nominale)	93 %	92 %
Rendement (à puissance réduite)	96 %	96 %
Rendement saisonnier	81 %	81 %
Température des fumées (à puissance nominale)	165 C°	189 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	84 C°	84 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,003 %	0,005 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,053 %	0,053 %
CO à 13% O2	42 mg/Nm3	89 mg/Nm3
Poussières	12 mg/Nm3	14,6 mg/Nm3
Nox	149 mg/Nm3	146 mg/Nm3
COV	1 mg/Nm3	2,1 mg/Nm3
Tirage min - max	10 à 12 Pa	10 à 12 Pa
Capacité du réservoir à granulés	18 kg	18 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,96 Kg/h	1,98 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,7 Kg/h	0,7 kg/h
Autonomie max.	26 h	26 h
Diamètre d'entrée d'air	60 mm	60 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm	80 mm
Dimensions (H x L x P)	1040 x 534 x 544 mm	1040 x 534 x 544 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consommation min - max	50 - 380 W	50 - 380 W
Débit du ventilateur	185 m³/h	245 m³/h
Indice I'	0,06	0,08
Mode Stand-by	oui	oui
Combustible	Granulés	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm	6 x 30 mm
Poids	115 Kg	117 kg
Classe Énergétique (CE)	A+	A+
Flamme verte	★★★★★★	★★★★★★

