

AURELIA 12C

Etanche Canalisable

MOD 12RC E A



1 ventilateur indépendant qui offre la possibilité de canaliser une deuxième pièce ou un étage.

Possibilité de programmation sur 7 jours,

avec différentes plages horaires de fonctionnement. Poêle équipé d'une sonde ambiante qui vous permet de choisir entre 2 fonctions :

Le mode «stand-by» permettra au poêle de s'arrêter arrivé à la température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend.

Le mode «modulation» se réglera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Boîtier Wifi en option



Télécommande à distance en option

Capacité du réservoir à granulés : 18 Kg
Tableau de contrôle Programmation journalière hebdomadaire

Ventilation par le dessus



Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte et du réservoir à granulés

Sonde de protection antifeu, avec fusible de coupure en cas de surchauffe

Sortie des fumées arrière

Vitre en céramique spéciale haute température

Brasero en inox 304

Tiroir à cendres



flamme VERTE

Le label du chauffage au bois



Noir RAL 9005
REF : 00007 AC



Blanc RAL 9010
REF : 00008 AC



Bordeaux RAL 3004
REF : 00009 AC

12C

Puissance globale	12,4 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	11,4 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,4 kW
Rendement (à puissance nominale)	92 %
Rendement (à puissance réduite)	96 %
Rendement saisonnier	81 %
Température des fumées (à puissance nominale)	189 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	84 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,005 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,053 %
CO à 13% O2	89 mg/Nm3
Poussières	14,6 mg/Nm3
Nox	146 mg/Nm3
COV	2,1 mg/Nm3
Tirage min - max	10 à 12 Pa
Capacité du réservoir à granulés	18 Kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,98 Kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,7 Kg/h
Autonomie max.	26 h
Diamètre d'entrée d'air	60 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	1030 x 704 x 544 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation min - max	50 - 380 W
Débit du ventilateur	245 m³/h
1 ventilateur supplémentaire	145 m³/h
Indice I'	0,08
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	121 kg

Classe Énergétique (CE) **A+**
Flamme verte

